



ES Prohlášení o shodě *EC Declaration of conformity*

vydané ve smyslu směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) o stavebních výrobcích ve znění směrnice Rady 93/68/EHS a podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Číslo ES POS: 006-CZ/2010

Název výrobku:	BPJ 421
Výrobce: Adresa výrobce: Telefon: Fax: Web:	quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück + 49 541 601 01 + 49 541 601 853 www.quick-mix.de
Místo výroby:	quick-mix k.s. , Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ; tel: +420 515 500 815; Fax: +420 548 216 657 quick-mix SK s.r.o. , Mostová 3476, 932 01 Velký Meder, SK; tel: +421 315 552 405; Fax: +421 376 510 235
Účel a použití výrobku:	BETONOVÝ POTĚR JEMNÝ
Technická specifikace:	EN 13813:2003 Posouzení shody bylo realizované podle EN 13813:2003 příloha ZA. Výrobek je za daných podmínek použití bezpečný a splňuje základní požadavky normy EN 13813:2003.
Datum výroby:	uveden na obale výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok).
Zvláštní podmínky na použití výrobku:	Podrobnější informace ohledně použití a technických údajů jsou uvedeny na obale výrobku a v technickém listě.
Datum začátku platnosti vyhlášení:	29.10.2010

Doplňující informace:

- Výrobní závody quick-mix k.s. i quick-mix SK s.r.o. jsou držiteli certifikátu ISO 9001:2008, č. 08 100 969571-025, a č. 08 100 969571-029 vydané TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstrasse 20, 45141 Essen, Akreditační číslo: TGA-ZM-07-06-00.
- Označení CE, datum výroby a informace ohledně nebezpečnosti výrobku jsou uvedeny na obale výrobku.
- Podrobnější informace o výrobku jsou dostupné na adrese www.quick-mix.cz, popř. info@quick-mix.cz.
- Výrobek obsahuje portlandský cement s redukováním množstvím chromátů podle TRGS 613.


Jméno a postavení osoby splnomocněné podepsat prohlášení:

Datum: 29.10.2010

quick mix k.s.
IČO: 255 22 523
Vinohradská 82
618 00 BRNO



Ing. Ivana Helisková
vedoucí kontroly kvality

	
quick-mix Gruppe GmbH & Co.KG Mühlenschweg 6; 490 90 Osnabrück Tel. +49 541 60101; FAX +49 541 601853 05	
EN 13813:2003 CT-C25-F4 Cementový potěrový materiál	
Reakce na oheň:	A1ft
Uvolňování nebezpečných CT látek	
Propustnost vody	NPD
Propustnost vodní páry	NPD
Pevnost v tlaku	C25
Pevnost v tahu za ohybu	F4
Zvuková izolace	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD