



## ES Prohlášení o shodě EC Declaration of conformity

vydané ve smyslu směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) o stavebních výrobcích ve znění směrnice Rady 93/68/EHS a podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.ve znění zákona č. 71/2000 Sb.o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Číslo ES POS: 080-DE/2010

<b>Název výrobku:</b>	<b>MK 900</b>
<b>Výrobce:</b> Adresa výrobce: Telefon: Fax: Web:	<b>quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG</b> Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück + 49 541 601 01 + 49 541 601 853 www.quick-mix.de
<b>Místo výroby:</b>	<b>quick-mix Leipzig GmbH &amp; Co.KG</b> Tornauer Straße 6, D-04356 Leipzig  <b>quick-mix Osnabrück GmbH &amp; Co.KG; Werk Schwagstorf,</b> Zum Kronensee; D-49179 Ostercappeln
<b>Účel a použití výrobku:</b>	<b>BÍLÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO TŘÍDY C2 TE S1 PRO LEPENÍ MRAMORU, SVĚTLÉHO PŘÍRODNÍHO KAMENE A JINÝCH OBKLADŮ A DLAŽBY</b>
<b>Technická specifikace:</b>	<b>EN 12004:2007</b> Posouzení shody bylo realizované pode EN 12004-1:2003 příloha ZA. Výrobek je za daných podmínek použití bezpečný a splňuje základní požadavky normy EN 12004:2007.
<b>Počáteční zkoušky typu (ITT):</b>	číslo protokolu: <b>220002699-03</b>
<b>Jméno a adresa notifikované zkušební laboratoře:</b>	<b>Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen</b> Marsbruchstrasse 186; 44 287 Dortmund, Deutschland
<b>Datum výroby:</b>	uvedeno na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok).
<b>Použití výrobku:</b>	Podrobnější informace ohledně použití a technických údajů jsou uvedeny na obale výrobku a v technickém listě. Technický list výrobku je k dispozici na <a href="http://www.quick-mix.cz">www.quick-mix.cz</a> popř. info@quick-mix.cz.
<b>Datum začátku platnosti prohlášení:</b>	29.10.2010

strana 1/2


**Doplňující informace:**

- Výrobní závody quick-mix k.s. i quick-mix SK s.r.o. jsou držiteli certifikátu ISO 9001:2008, č. 08 100 969571-025, č. 08 100 969571-029, vydaný TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstrasse 20, 45141 Essen, Akreditační číslo: TGA-ZM-07-06-00.
- Označení CE, datum výroby a informace ohledně nebezpečnosti výrobku jsou uvedeny na obale výrobku.
- Podrobnější informace o výrobku jsou dostupné na adrese [www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz), popř. [info@quick-mix.cz](mailto:info@quick-mix.cz).
- Výrobek obsahuje portlandský cement s redukováným množstvím chromátů podle TRGS 613.

**Jméno a postavení osoby splnomocněné podepsat prohlášení:**

Datum: 29.10.2010

quick-mix k.s.  
IČO: 255 22 523  
Vinohradská 82  
618 00 BRNO

  
Ing. Ivana Helisková  
vedoucí kontroly kvality

<b>CE</b>	
quick-mix Gruppe GmbH & Co.KG Mühlenschweg 6; 490 90 Osnabrück Tel. +49 541 60101; FAX +49 541 601853 09	
EN 12004:2007	
<b>Zlepšená cementová malta se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí a zvýšenou deformační schopností C2TES1</b>	
Reakce na oheň:	Třída A1/A1ft
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po uložení ve vodě	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po cyklu zmrazování/rozmrazování	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Doba zavadnutí / tahová přídržnost:	30 min / $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$