

EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

gemäß Bauproduktenrichtlinie 89/106 EWG

Der Hersteller Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
bestätigt, dass das Bauprodukt

Repol Betonspachtel BS 05 G

des Herstellwerkes

Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wr. Neustadt

als **Systemkomponente** den Bestimmungen des Regelwerkes

ÖNORM EN 1504-3:2006

entspricht.

Das Bauprodukt unterliegt einer regelmäßigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Die Produktangaben sind im Anhang zu dieser Konformitätserklärung dargestellt.

Die Konformitätserklärung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Wr. Neustadt, den 19.11.2007



Mag. Bernhard Mucherl



PM. Gerhard Michenthaler

Anhang zur Konformitätserklärung:

<u>Bezeichnung:</u>	Repol Betonspachtel BS 05 G
<u>CE-Nummer:</u>	CE-1139-CPD-0145/07
<u>Produktbeschreibung:</u>	<p>Graue, pulverförmige, vergütete, witterungs- und frostbeständige, hydraulisch abbindende Betonspachtelmasse.</p> <p>Im Innen- und Außenbereich zum Ausbessern von Unebenheiten, Lunkern, Kiesnestern, abgebrochenen Kanten, Einbetten freiliegender Bewehrung, Verschließen von Hohlräumen im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten</p>
<u>Geprüfte Systeme:</u>	Als Betonspachtel für sämtliche statisch relevante sowie statisch nicht relevante Repol Betoninstandsetzungsmörtel.
<u>Wesentliche Eigenschaften:</u>	<p>Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtdicke Wasserbedarf: ca. 0,26 l/kg Rohdichte: ca. 1,6 kg/dm³ Maximale Schichtdicke: 5 mm</p>