



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH *Declaration of performance*

č. 101090

- 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** **BKS**
- 2. Typ, série, sériové číslo pro identifikaci výrobku:**
- Zlepšené, rychle tvrdnoucí, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem C2 FT S1
  - 22345
  - datum výrobku – uveden na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok)
- 3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:** **RYCHLETVRDNOCÍ FLEXIBILNÍ STAVEBNÍ LEPIDLO**  
Pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru do tenkého maltového lože.
- 4. Jméno a kontaktní adresa výrobce:** **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück  
+ 49 541 601 01  
+ 49 541 601 853  
[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)
- Výrobní závod: **quick-mix k.s.**, Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;  
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726  
[www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz)
- 5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:** Ivana Miklíková  
[i.miklikova@quick-mix.cz](mailto:i.miklikova@quick-mix.cz)  
+420 775 763 753
- 6. Systém/y posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku:** **Systém 3**
- 7. Pro výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma:** **EN 12004:2007+A1:2012**  
Posouzení shody bylo realizované podle EN 12004:2007+A1:2012 příloha ZA. Výrobek splňuje základní požadavky normy EN 12004:2007+A1:2012.  
Notifikovaná osoba číslo 1020 – **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**  
- provedla počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení

strana 1/2

- výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování  
a schvalování systému řízení výroby
- vydala protokol o počáteční zkoušce typu  
č. 1020 – CPD – 010027735

8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	<b>Reakce na oheň</b>	Třída A1	EN 12004:2007+A1:2012
2	<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	viz MSDS *	
3	<b>Pevnost spoje, vyjádřená jako:</b>		
	- prvotní tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
	- počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
4	<b>Trvalá odolnost:</b>		
	- tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
	- tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
	- tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	

\* MSDS - Bezpečnostní list materiálu (Material Safety Data Sheet)

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Brno, 05.06.2018



quick mix k.s.  
IČO: 255 22 523  
Vinohradská 82  
618 00 BRNO

Ivana Miklíková  
vedoucí kontroly kvality