

# Baumit ArtLineFinish



<b>Výrobek</b>	Průmyslově vyráběný uzavírací transparentní nátěr na bázi organického pojiva pro Baumit ArtLineLasur.														
<b>Složení</b>	Organické pojivo, přísady, voda.														
<b>Vlastnosti</b>	Vodoodpudivý, vysoce odolný povětrnostním vlivům, paropropustný.														
<b>Použití</b>	Uzavírací nátěr pro Baumit ArtLineLasur. Ochrana proti povětrnostním vlivům při aplikaci v exteriéru. V interiéru pro ochranu ploch se zvýšeným namáháním (koupelny, kuchyně, atp.).														
<b>Technické údaje</b>	<table><tr><td>Objemová hmotnost:</td><td>cca 1,0 kg/dm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Hodnota pH:</td><td>8,5</td></tr><tr><td>Faktor difúzního odporu:</td><td>cca 50</td></tr><tr><td>Doba schnutí:</td><td>dle lazurovací techniky do 12 hodin (při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti se může tato doba prodloužit)</td></tr><tr><td>Barva:</td><td>transparentní</td></tr><tr><td>Vzhled:</td><td>hedvábně lesklý</td></tr><tr><td>Spotřeba materiálu:</td><td>cca 0,08 - 0,1kg/m<sup>2</sup> pro jednu vrstvu nátěru na jemný a hladký podklad</td></tr></table>	Objemová hmotnost:	cca 1,0 kg/dm <sup>3</sup>	Hodnota pH:	8,5	Faktor difúzního odporu:	cca 50	Doba schnutí:	dle lazurovací techniky do 12 hodin (při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti se může tato doba prodloužit)	Barva:	transparentní	Vzhled:	hedvábně lesklý	Spotřeba materiálu:	cca 0,08 - 0,1kg/m <sup>2</sup> pro jednu vrstvu nátěru na jemný a hladký podklad
Objemová hmotnost:	cca 1,0 kg/dm <sup>3</sup>														
Hodnota pH:	8,5														
Faktor difúzního odporu:	cca 50														
Doba schnutí:	dle lazurovací techniky do 12 hodin (při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti se může tato doba prodloužit)														
Barva:	transparentní														
Vzhled:	hedvábně lesklý														
Spotřeba materiálu:	cca 0,08 - 0,1kg/m <sup>2</sup> pro jednu vrstvu nátěru na jemný a hladký podklad														
<b>Způsob dodávky</b>	5 a 15 kg kbelík														
<b>Skladování</b>	V suchu a chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.														
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.														
<b>Bezpečnostní značení</b>	Bez povinnosti označování, viz bezpečnostní list, <a href="http://www.baumit.cz">www.baumit.cz</a> .														
<b>Zpracování</b>	Na Baumit ArtLineLasur se Baumit ArtLineFinish nanáší v jedné vrstvě celoplošně fasádním válečkem nebo štětcem s přírodními štětinami. Určen pro přímé zpracování, neředí se. <b>Upozornění: Při použití Baumit ArtLineLasur v exteriéru, příp. na plochy se zvýšeným namáháním v interiéru (koupelny, kuchyně, apod.) je aplikace uzavíracího nátěru Baumit ArtLineFinish bezpodmínečně nutná.</b>														
<b>Upozornění a všeobecné pokyny</b>	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi). Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání. Baumit ArtLineFinish může mírně změnit výsledný barevný odstín Baumit ArtLineLasur (prohloubení tmavších tónů, zvýšení lesku). Oči a povrch pokožky, jakož i okolí natírané plochy (především sklo, keramické a klinkerové prvky, přírodní kámen, kovové konstrukce, příp. jiné nátěry musí být chráněné, eventuální odšťiky (použité nářadí) se bezprostředně (před zaschnutím a vytvrdnutím) omyjí dostatečným množstvím čisté vody.														