

Technický list výrobku**FU-EL****Plastifikátor spárovacích hmot**

Fugenelast FU-EL

Přísada pro spárovací hmoty od fy quick-mix. Prostředek ke zlepšení přídržnosti, elasticity a těsnosti spár.

Použití

Jako přísada do spárovacích hmot fy quick-mix, FSM-FUGENBREIT, FG-FUGENGRAU, FB-FUGENBUNT a FW-FUGENWEIß na podlahy s podlahovým vytápěním, na balkony, terasy, do koupelen a sprch.

Vlastnosti

Přípravek neobsahuje žádná rozpouštědla a je použitelný v interiéru i exteriéru.

Zpracování

Zamísí se jako přísada do směsi pomocí míchacího nástavce na vrtačku. Pro spárování dodržujte právě platné technické informace, nebo text na obalu quick-mix produktu.

Skladování

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 12 měsíců.

Balení

Dodává se ve vědrech o váze 0,75 l.

Spotřeba

Množství vody u nyní vyráběných quick-mix produktů naředíte v poměru 1:1 s FUGENELASTem
FUGENBUNT, FUGENGRAU, FUGENWEIß 2 kg balení zamísit s 0,6 litru
FUGENBUNT, FUGENGRAU, FUGENWEIß 5 kg balení zamísit s 1,5 litrem
FUGENGRAU, FUGENWEIß 20 kg balení zamísit s 6,0 litry
FUGENBREIT 10 kg balení zamísit s 2,2 litry
FUGENBREIT 25 kg balení zamísit s 5,5 litry

První pomoc

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

Poznámka

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

Technický list vydal

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657
08/2007